

APLICAÇÃO

Acessório projetado para concentração de cabos ópticos e utilizado para acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas. Este equipamento permite a utilização de cabos internos ou externos, com fibras multimodo (MM) ou monomodo (SM), do tipo loose, tight ou multicordão.

DESCRIÇÃO

- Atende os requisitos técnicos da norma IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105;
- Estrutura aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm;
- Fixação em gabinetes 19 ou 23", simplesmente rotacionado a orelha de fixação;
- Fácil acesso as conexões e as bandejas de acomodação das emendas, devido a utilização de corrediças telescópicas;
- Possui gaveta metálica deslizante, com abertura de 250mm;
- Tampa frontal basculante em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm.
- Produto com fixação através de porca gaiola.
- Bandejas em plástico ABS, onde são acomodadas as emendas ópticas. Cada bandeja possui capacidade de acomodar 12 fibras emendas.
- Possui 2 suportes plásticos, com 12 posições para adaptadores cada. Os suportes são fixados na gaveta através de parafusos;
- Possui Entrada de cabos na parte traseira e lateral do produto;
- Pintura Epóxi Pó Texturizada Padrão RAL 7032 (Bege) ou Preto.
- Possui suporte lateral para auxiliar a entrada de cabos.
- Possibilidade de instalação de adaptadores SC, LC duplex e ST;
- Fornecimento de protetores de emenda, adaptadores e pig-tails conforme solicitação do cliente;
- Acompanha Manual de Instrução.

