

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA DUAL JUNIOR



- Modelo compacto em relação a CEO DUAL;
- Capacidade de alocar até 2 Splitters 1x8 NC fibra nua (250 µm); por bandeja
- Sistema de vedação consolidado no mercado;
- [Homologada pela Anatel.](#)



Produto Fibracem compacto, desenvolvido contendo a mesma funcionalidade da CEO 24/ 96F DUAL, utilizada para conexão entre cabos ópticos, permitindo a distribuição, concentração e acomodação das emendas e fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas. Comporta até 96 fusões, cada bandeja acomoda até 24 protetores de emenda de até 45 mm, possui configuração unidirecional (topo) de entrada de cabos, contendo duas entradas ovais (principal e auxiliar) que permitem o fechamento termocontrátil (SVT) para dois cabos com diâmetro de 10 a 25 mm ou fechamento mecânico (SVM) que permite entrada para dois cabos com diâmetro de 6,5 a 18 mm e 2 entradas cilíndricas para cabos derivados com diâmetro de 8 a 18 mm, seladas por tubos termocontráteis (SVT). A junção da base com a cúpula é efetuada pela abraçadeira de fechamento.

Fornecido nos modelos

- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS DUAL SVT JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 48 FIBRAS DUAL SVT JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 72 FIBRAS DUAL SVT JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 96 FIBRAS DUAL SVT JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS DUAL SVM (4 ENTRADAS 6,5 a 10 mm) JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 48 FIBRAS DUAL SVM (4 ENTRADAS 6,5 a 10 mm) JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 72 FIBRAS DUAL SVM (4 ENTRADAS 6,5 a 10 mm) JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 96 FIBRAS DUAL SVM (4 ENTRADAS 6,5 a 10 mm) JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS DUAL SVM (2 ENTRADAS 6,5 a 12 mm) JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 48 FIBRAS DUAL SVM (2 ENTRADAS 6,5 a 12 mm) JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 72 FIBRAS DUAL SVM (2 ENTRADAS 6,5 a 12 mm) JUNIOR
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 96 FIBRAS DUAL SVM (2 ENTRADAS 6,5 a 12 mm) JUNIOR

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401 : 2016

Homologação

ANATEL 02797-17-02220

Grau de proteção

IP 68

Garantia

12 meses

Dimensões

Comprimento	392 mm
Largura	129 mm
Altura	210 mm
Peso bruto	1,97 kg <i>(Esse valor não considera a instalação de splitter e derivadores).</i>

Fornecimento

Composição	Base, abraçadeira de fechamento, bandeja para acomodação de emenda, kit para fixação do elemento de tração, cúpula, anel de vedação.
Quantidade de bandejas	1 a 4 bandejas
Material do corpo do produto	Plástico de engenharia com aditivo Anti-UV
Sistema de vedação	Termocontrátil (SVT)/ Mecânico (SVM)
Cor	Base, abraçadeira de fechamento, anel de vedação, cúpula: Preto Bandeja para acomodação de emenda: Branco
Personalização	Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un. Possibilidade de personalização de cor a partir de 20 un. Possibilidade de personalização de cor da abraçadeira a partir de 30 un.

Aplicações

- Fixada em caixa de passagem subterrânea;
- Fixada em cordoalha;
- Fixada em poste com abraçadeira BAP;
- Fixada em poste com fita de aço inox.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

CEO.00288	BANDEJA METÁLICA PARA ACOMODAÇÃO DE TUBO LOOSE JUNIOR
KIT.00008	DERIVADOR PARA CAIXA DE EMENDA ÓPTICA SVT
KIT.00083	REENTRADA SVM PARA CAIXA DE EMENDA ÓPTICA
SPL.00084	SPLITTER ÓPTICO 1X8 NC

Acessórios inclusos

Quantidade	Descrição	SVT Sistema de Vedação Termocontrátil	SVM Sistema de Vedação Mecânico
1 a 4	Bandejas para acomodação de emenda (1 bandeja a cada 24 fibras)	✓	✓
1	Tubo termocontrátil Ø75/22 (Principal)	✓	
2	Tubo termocontrátil Ø 28/6 (Derivação)	✓	
4	Abraçadeiras plásticas por bandeja	✓	✓
1	Reentrada SVM (2 ent 6,5 a 12mm) ou (4 entradas 6,5 a 10mm)		✓
1	Etiqueta de identificação de tubo loose	✓	✓
1	Sachê de silicone		✓
1	Sachê de álcool	✓	
2			✓
1	Tira de lixa ferro G-40	✓	
4	Fitas de alumínio	✓	
1	Clipe metálico	✓	
2	Suportes para fixação aérea	✓	✓
1	Guia rápido	✓	✓
1	Fita de velcro	✓	✓
24	Protetores de emenda 40 mm por bandeja	✓	✓

