

## DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO FIT AC



- Caixa metálica permitindo a acomodação de até 24 emendas por bandeja;
- Fácil acesso aos adaptadores e as bandejas de emenda com gaveta deslizante;
- Frente articulada.



Desenvolvido para distribuição, acomodação e proteção de fibras ópticas. O DIO FIT AC é utilizado em sistemas de cabeamento estruturado, pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23" apenas rotacionando a orelha de fixação. Possui painel para adaptadores SC simplex, LC Duplex com inclinação de 25°, garantindo uma melhor visualização e acesso aos conectores. Estes DIOs possibilitam a utilização de cabos internos ou externos, com fibra monomodo (SM) ou multimodo (MM) do tipo loose, tight ou multicordão.

### Fornecido nos modelos

- DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO FIT AC 2U

### Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100  
IEC 60297-3-105

### Garantia

12 meses

## Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante, tampa, bandejas para acomodação de fibras e painel para adaptadores							
Material	Estrutura em aço carbono AISI 1006/ 1008, bandejas internas em plástico de engenharia							
Quantidade por bandejas	2 bandejas plásticas por gaveta deslizante de até 24 fusões cada							
	<table border="1"><thead><tr><th>Modelos</th><th>Quantidade gaveta deslizante</th><th>Capacidade de fusões/ adaptadores</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">2U</td><td rowspan="2">2</td><td>SC simples/ 48 fibras</td></tr><tr><td>LC Duplex/ 96 fibras</td></tr></tbody></table>	Modelos	Quantidade gaveta deslizante	Capacidade de fusões/ adaptadores	2U	2	SC simples/ 48 fibras	LC Duplex/ 96 fibras
Modelos	Quantidade gaveta deslizante	Capacidade de fusões/ adaptadores						
2U	2	SC simples/ 48 fibras						
		LC Duplex/ 96 fibras						
Cor	Epóxi pó preto microtexturizado ou cinza RAL7035							
Personalização	Serigrafia personalizada sob encomenda							

## Acessórios inclusos

- 2 Abraçadeiras plásticas 200x5 mm;
- 8 Abraçadeiras plásticas 100x3 mm;
- 1 Cartela de identificação de rota;
- 1 Guia rápido;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5;
- 1 Protetor de emenda para cada fibra (quando solicitado com pigtail);
- 1 Conjunto de fixação para 19" / 23";
- 1 Tubo de passagem (cânula) a cada 6 fibras (quando solicitado com pigtail);

## Aplicações

Utilização em racks padrão 19" ou 23".

## Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BPA.00087	GABINETE OUTDOOR
BPI.00042	RACK PISO
BPA.00034	RACK PAREDE

## Dimensões

Profundidade P 300 mm

Largura L 440 mm

Altura A 2U: 88mm

Peso bruto 2U: 6,8 Kg  
(não considera a instalação dos adaptadores e pigtails).

## Informações complementares


Frente articulada DIO FIT/ DIO EASY FIT e instalação de adaptadores e pigtails conforme solicitação do cliente.

## Desenho técnico

Vista frontal



Vista lateral



Vista superior

