



DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FIT (DIO FIT)/ (DIO EASY FIT)

- Caixa metálica com capacidade para 2 bandejas internas, permitindo a acomodação de até 24 emendas por bandeja;
- Fácil acesso aos adaptadores e as bandejas de emenda com gaveta deslizante;
- Possibilidade de frente articulada;
- 1U de altura



Desenvolvido para distribuição, acomodação e proteção de fibras ópticas em apenas 1U de altura. O DIO FIT e EASY FIT são utilizados em sistemas de cabeamento estruturado, pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. Possui painel para adaptadores SC, E2000, LC Duplex ou ST com inclinação de 25°, garantindo uma melhor visualização e acesso aos conectores. Estes DIOS possibilitam a utilização de cabos internos ou externos, com fibra monomodo (SM) ou multimodo (MM) do tipo loose, tight ou multicordão.

Fornecido nos modelos

Quantidade de Fibras	Tipos de adaptadores
12F	SC SIMPLEX / E2000 / LC DUPLEX
24F	SC SIMPLEX / E2000 / LC DUPLEX
36F	LC DUPLEX
48F	LC DUPLEX

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante, tampa, bandejas para acomodação de fibras e painel para adaptadores
Material	Estrutura em aço carbono AISI 1006/ 1008, bandejas internas em plásti- co de engenharia.
Quantidade por bandejas	Até 2 bandejas, 24 fusões por bandeja.
Cor	Epóxi pó preto microtexturizado ou cinza RAL7035.
Personalização	Serigrafia personalizada sob encomenda.

Acessórios inclusos

- 2 Abraçadeiras plásticas 200x5 mm;
- 8 Abraçadeiras plásticas 100x3 mm;
- 1 Cartela de identificação de rota;
- 1 Guia rápido;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5;
- 1 Protetor de emenda para cada fibra (quando solicitado com pigtail);
- 1 Conjunto de fixação para 19" / 23";
- 1 Tubo de passagem (cânula) a cada 6 fibras (quando solicitado com pigtail).

Aplicações

Utilização em racks padrão 19" ou 23".

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BPA.00087	GABINETE OUTDOOR
BPI.00042	RACK PISO
BPA.00034	RACK PAREDE

Dimensões

Profundidade	288,0 mm
Largura	483,0 mm
Altura	44,0 mm
Peso bruto	5 kg (não considera a instalação dos adaptadores e pigtails).

