

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FIT MPO (DIO FIT MPO)



- Frente articulada;
- 1U de altura



Desenvolvido para distribuição, acomodação e proteção de fibras ópticas. O DIO FIT MPO é utilizado em sistemas de cabeamento estruturado e pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23" apenas rotacionando a orelha de fixação. Possui painel frontal que permite a fixação de adaptadores SC, LC Duplex ou ST ou de cassetes MPO. Acomoda até 48 emendas em duas bandejas sobrepostas e articuladas. Facilita a instalação e fornece maior confiabilidade ao cabeamento da rede.

Fornecido nos modelos

Quantidade de Fibras	Tipos de adaptadores
12F	SC SIMPLEX / E2000 / LC DUPLEX
24F	SC SIMPLEX / E2000
36F	LC DUPLEX
48F	LC DUPLEX

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante com corrediças telescópica, tampa, painel para adaptadores.
Material	Estrutura em aço carbono AISI 1006/ 1008 e bandejas internas em plástico de engenharia.
Quantidade por bandejas	Até 2 bandejas, 24 fusões por bandeja.
Cor	Epóxi pó preto microtexturizado ou cinza RAL7035.

Acessórios inclusos

- 12 Abraçadeiras plásticas;
- 1 Cartela de identificação de rota;
- 1 Guia rápido;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5;
- Protetores de emenda conforme quantidade de pigtails solicitados no pedido;
- 1 Conjunto de fixação para 19" / 23";
- 6 Tubos de passagem (cânula).

Aplicações

Utilização em racks padrão 19" ou 23".

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BA0038S00001000	GABINETE OUTDOOR
BIO038A000000000	RACK PISO
BA0030A000000000	RACK PAREDE


Dimensões

Profundidade	288,0 mm
Largura	483,0 mm
Altura	44,0 mm
Peso bruto	4 kg (não considera a instalação dos adaptadores e pigtails).

Vista frontal



Vista lateral



Vista superior

