

## DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO FIT MPO (DIO FIT MPO)

- Frente articulada;
- 1U de altura



Desenvolvido para distribuição, acomodação e proteção de fibras ópticas. O DIO FIT MPO é utilizado em sistemas de cabeamento estruturado e pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23" apenas rotacionando a orelha de fixação. Possui painel frontal que permite a fixação de adaptadores SC, LC Duplex ou ST ou de cassetes MPO. Acomoda até 48 emendas em duas bandejas sobrepostas e articuladas. Facilita a instalação e fornece maior confiabilidade ao cabeamento da rede.

### Fornecido nos modelos

Quantidade de Fibras	Tipos de adaptadores
12F	SC SIMPLEX / E2000 / LC DUPLEX
24F	SC SIMPLEX / E2000
36F	LC DUPLEX
48F	LC DUPLEX

### Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

### Garantia

12 Meses

## Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante com corrediças telescópica, tampa, painel para adaptadores.
Material	Estrutura em aço carbono AISI 1006/ 1008 e bandejas internas em plástico de engenharia.
Quantidade por bandejas	Até 2 bandejas, 24 fusões por bandeja.
Cor	Epóxi pó preto microtexturizado ou cinza RAL7035.

## Acessórios inclusos

- 12 Abraçadeiras plásticas;
- 1 Cartela de identificação de rota;
- 1 Guia rápido;
- 4 Parafusos M5;
- 4 Porcas gaiola M5;
- Protetores de emenda conforme quantidade de pigtails solicitados no pedido;
- 1 Conjunto de fixação para 19" / 23";
- 6 Tubos de passagem (cânula).

## Aplicações

Utilização em racks padrão 19" ou 23".

## Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

BPA.00087	GABINETE OUTDOOR
BPI.00042	RACK PISO
BPA.00034	RACK PAREDE


## Dimensões

Profundidade	288,0 mm
Largura	483,0 mm
Altura	44,0 mm
Peso bruto	4 kg (não considera a instalação dos adaptadores e pigtails).

Vista frontal



Vista lateral



Vista superior

