DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO EASY FIT

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para distribuição, acomodação e proteção de fibras ópticas. Utilizado em sistemas de cabeamento estruturado, pode ser instalado em racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. Permite organizar e armazenar o cabeamento óptico de forma segura, com fácil acesso às conexões e às emendas devido a gaveta deslizante. Frente basculante com travamento magnético e painel de adaptadores com inclinação de 25°, facilitando a curvatura dos cordões e pigtails. Permite a fixação de adaptadores SC, E2000, LC Duplex ou ST. Acomoda até 24 emendas em duas bandejas internas, ocupando apenas 1U de altura. Facilita a instalação e fornece maior confiabilidade ao cabeamento da rede. Possibilita a utilização de cabos internos ou externos, com fibra monomodo (SM) ou multimodo (MM) do tipo loose, tight ou multicordão.

COMPOSIÇÃO	Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm Tampa frontal em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm Bandejas internas em plástico de engenharia na cor branca Painel de adaptadores em plástico de engenharia na preta
PINTURA	Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL 7032
DIMENSÃO (mm)	C:440; P:316; H:44,45 (1U)
PESO BRUTO (kg) ¹	5
FORNECIMENTO	Caixa metálica com 2 bandejas internas para acomodação de até 12 emendas por bandeja; Painel frontal de adaptadores SC, E2000, LC Duplex ou ST; Gaveta deslizante com corrediça telescópica com abertura de 250mm; Entrada para cabos de até Ø10mm pela parte traseira ou lateral do produto; Fixação em rack através de porca gaiola.
NORMAS APLICÁVEIS	IEC 60297-3-100 IEC 60297-3-105
GARANTIA	12 meses

¹ Peso bruto de acordo com quantidade de pigtails e adaptadores instalados.

tabela 1

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- Pode ser fornecido montado com pigtail e adaptadores ópticos (adquiridos separadamente).
- Serigrafia com logotipo personalizada sob encomenda.

OPCIONAIS

Acompanha painel de adaptadores que permite a fixação de 12 adaptadores LC Duplex ou 24 adaptadores SC/E2000/ST, que variam conforme solicitação do cliente:

PAINÉIS:

Para adaptadores LC duplex, SC e E2000



Para adaptadores ST





FICHA TÉCNICA

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 4 porcas gaiola M5
- 4 parafusos M5
- 8 abraçadeiras plásticas
- 2 suportes de fixação
- 2 suportes para ancoragem do cabo
- 8 parafusos M4
- Cartela de identificação de rota
- Tubo de passagem (cânula) 1 a cada 6 fibras quando solicitado com pigtail
- Protetores de emenda 1 para cada fibra quando solicitado com pigtail
- Manual de instrução

DESENHO TÉCNICO

