

RACK DE PAREDE 19" INDOOR

ESPECIFICAÇÃO

- Utilização em ambientes internos (indoor)
- Economiza área útil por ser fixado em parede
- Estrutura confeccionadas em AÇO CARBONO SAE 1010 e sua espessura é de 1,2mm
- Furação para entrada de cabos no teto e na base (100x57mm) e para sistema duplo ventilação
- Possui tampa lateral facilmente removível através de fechos rápidos
- Possibilidade de instalação de sistema de ventilação na parte superior
- Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior
- Porta inteiramente em vidro temperado fumê 4 mm
- Plano de fixação em aço padrão 19" perfurado para porca gaiola
- Fornecido com um plano de fixação com furação para porca-gaiola a cada 1/2U
- Laterais confeccionadas em AÇO SAE 1010, sendo facilmente removíveis e encaixadas com engates rápidos
- Venezianas de ventilação nas laterais e tampa traseira
- Fornecido com kit de parafusos para fixação na parede
- Grau de proteção IP 20
- Pintura epóxi-pó texturizada BEGE RAL 7032 (padrão)
- Embalagem em cantoneiras de papelão e filme plástico

OPCIONAIS

- Pintura em epóxi-pó microtexturizada na cor preta
- Porta em PS

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

| BRACKET | A (mm) | B (mm) | PESO BRUTO (kg) |
|----------|--------|--------|-----------------|
| 4U P350 | 201 | 350 | 8,500 |
| 4U P450 | 201 | 450 | 10,680 |
| 4U P550 | 201 | 550 | 11,730 |
| 6U P350 | 288 | 350 | 10,400 |
| 6U P450 | 288 | 450 | 12,010 |
| 6U P550 | 288 | 550 | 13,540 |
| 8U P350 | 377 | 350 | 11,895 |
| 8U P450 | 377 | 450 | 13,800 |
| 8U P550 | 377 | 550 | 15,365 |
| 12U P350 | 558 | 350 | 15,372 |
| 12U P450 | 558 | 450 | 17,141 |
| 12U P550 | 558 | 550 | 19,166 |

DETALHAMENTO TÉCNICO



