

## APLICAÇÃO

Os Rack´s paredes (BPA) desmontáveis foram desenvolvidos visando a facilidade de transporte do produto, pelo fato de ser desmontável otimiza-se o volume ocupado. O produto foi conceituado para ser fácil e rápido no processo de montagem.

## DESCRIÇÃO

- Atendem os requisitos das normas IEC60297-3-100 e IEC60297-3-105;
- Possuem estrutura parafusada, fabricado em aço carbono SAE 1010, com a espessura de 1,2mm;
- Possibilidade de instalação de sistema de ventilação na parte superior do rack (impossibilita a utilização do primeiro U);
- Porta Frontal fabricada em vidro temperado, com espessura de 5mm;
- Possui planos de fixação em aço com padrão 19" perfurado para porca gaiola, viabilidade de regulagem na profundidade;
- Laterais confeccionadas em AÇO SAE 1010 com venezianas, sendo facilmente removíveis e encaixadas com fechos rápidos;
- Possui abertura de cabos de 103x57 tanto na parte superior e inferior da estrutura;
- Fechamento da Porta Frontal através de fecho cilíndrico Yale;
- Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede.
- Grau de proteção (IP 20);
- Pintura epóxi-pó texturizada padrão RAL 7032 (Bege) ou preto microtexturizado. Outras cores sob consulta.
- Tempo médio de montagem: 10 minutos, utilizando apenas 1 chave Philips.

## DIMENSÕES APÓS MONTADO

MODELO (cód)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ALTURA (mm)
4U P350	530	350	222
4U P450	530	450	222
4U P550	530	550	222
6U P350	530	350	312
6U P450	530	450	312
6U P550	530	550	321
8U P350	530	350	400
8U P450	530	450	400
8U P550	530	550	400
12U 3450	530	350	580
12U P450	530	450	580
12U P550	530	550	580

