

APLICAÇÃO

Acessório instalado no interior dos gabinetes metálicos, utilizado para acomodar diversos modelos de equipamentos que não possuem padrão de fixação 19" ou 23". É indicada para instalação de aparelhos em que seja necessário o acesso traseiro ao mesmo, visto que a bandeja possui trilhos deslizantes que fazem com que o equipamento seja projetado para fora do gabinete.

DESCRIÇÃO

- Atende os requisitos técnicos das normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105;
- Bandeja com estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010, com espessura de 1,2mm;
- Possui oblongos de 12 x 36mm destinados a ventilação;
- Abertura das bandejas através de corrediças telescópicas;
- Fornecido com kit para fixação em planos de gabinetes metálicos;
- A fixação da bandeja é feita nos planos frontais e traseiros do gabinete com a utilização de porca-gaiola M5;
- Carga máxima admissível de 25 Kg;
- Pintura epóxi-pó texturizada bege (RAL 7032) ou preta;
- Dimensões disponíveis :

Padrão	A	B	C	D
19"	483	413	400	360 - 505
			580	515 - 640
			700	675 - 820
			800	570 - 725
23"	584,6	515,6	400	360 - 505
			580	515 - 640
			700	675 - 820

