



CAIXA TERMINAL ÓPTICA NAP POP

- Tamanho reduzido em relação à CTO NAP NG
- Entrada e saída de conector de campo para redes desbalanceada
- Pode ser utilizada com conectores de campo
- [Homologada pela Anatel](#)



A Fibracem apresenta uma nova concepção de Caixa Terminal Óptica (CTO) de reduzidas dimensões visando otimizar a ocupação de espaços em redes ópticas aéreas. Esta nova CTO possui a função de conectar à rede óptica de distribuição ao cliente final (última milha). Além de prover o atendimento para até 8 assinantes por meio de conectores ópticos, possui capacidade para acomodar até 24 emendas de fibras ópticas por fusão. Podem ser utilizados splitters 1x2 desbalanceado e 1x4 e 1x8 balanceados. Quando utilizado o sistema barramento (1x2 desbalanceado + 1x4 ou 1x8 balanceado), possui conectorizados uma posição (IN) e uma posição (OUT) para a CTO seguinte.

Fornecida nos modelos

- CTO NAP POP 1X4 SC/ APC ou SC / UPC
- CTO NAP POP 1X8 SC/ APC ou SC/ UPC
- CTO NAP POP (1X2 10/ 90 ou 20/ 80 ou 30/ 70 ou 40/ 60 SC/ APC ou SC/ UPC) + (1X4 ou 1X8 SC/ APC ou SC/ UPC)
- CTO NAP POP VAZIA, SEM ADAPTADOR E SPLITTER

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401 : 2016

Homologação

ANATEL 04807-21-02220

Grau de proteção

IP 55

Garantia

12 meses

Dimensional

Largura	169 mm
Altura	252 mm
Profundidade	103 mm
Peso bruto	1,03 kg *não considera a instalação de splitter e adaptadores

Fornecimento

Composição	Base, tampa articulada com fechamento mecânico através de 3 presilhas plásticas, bandeja splitter, bandeja de sobra e fusão de fibras, ferramenta de inserção dos cabos drop.
Quantidade de bandejas	2 bandejas
Material do corpo do produto	Plástico de engenharia
Sistema de vedação	Mecânico
Cor	Bandeja de sobra e fusão: branco Bandeja splitter: preto Base e presilhas de fechamento: preto Tampa: preto, vermelho, azul, amarelo, verde e laranja
Personalização	Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un.

Informações adicionais

- Cor padrão das tampas dos adaptadores: preto.
- A cor da trava grommet identifica o modelo de splitter desbalanceado utilizado.

Verde	Amarelo	Cinza	Azul	Vermelho	Laranja	Preto
10/ 90	15/ 85	20/ 80	30/ 70	40/ 60	50/ 50	1x8 balanceado

Aplicações

- Fixada em fachada
- Fixada em cordoalha
- Fixada em poste face plana e circular através de abraçadeira BAP ou fita de aço inox

Produtos complementares / Adquiridos separadamente

CO.00103	CONECTOR SC APC PRÉ-POLIDO ROSCA
FIB.00209	CORDOALHA DIELÉTRICA FA 500 KGF 4,76 MM
FIB.00267.2000-ES	CABO ÓPTICO AUTOSSUSTENTADO AS 80 FIT SM 6 FIBRAS

Acessórios inclusos

- 1 etiqueta de identificação de tubo loose
- 12 abraçadeiras plásticas
- 2 sachês de álcool
- 1 sachê de silicone
- 1 par de suporte plástico para fixação em cordoalha
- 2 abraçadeiras metálicas
- 1 par de suporte metálico para fixação em poste ou fachada
- 1 tubo de passagem (cânula)
- 2 parafusos e 2 anéis trava
- 1 guia rápido
- 1 reentrada SVM oval disponível conforme escolha do cliente

Quantidade de Entradas	Faixa de Diâmetro dos Cabos (mm)
2	6,5 a 10
4	5,0 a 7,0

Vista frontal



Vista lateral



Vista inferior

