

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO FIT CRISTAL



- Design moderno para acomodação, distribuição e terminação das fibras ópticas
- Fácil acesso aos adaptadores e as bandejas de emendas;



O modelo DIO FIT CRISTAL permite acomodar e terminar por meio de conectores até 24 fibras divididas em 2 bandejas de emendas articuladas, ocupando apenas 1U de altura, podendo ser fixado em racks padrão 19" ou 23". Possibilita a utilização de cabos internos ou externos, do tipo loose, tight ou multicordão. Tem a capacidade de acomodar até 24 adaptadores tipo SC simplex ou 12 adaptadores LC duplex, todos com flange. Possui frente articulada para facilitar o acesso aos adaptadores e cordões de manobra.

Fornecida nos modelos

- DIO FIT CRISTAL 12F LC APC DUPLEX SM
- DIO FIT CRISTAL 12F LC UPC DUPLEX SM
- DIO FIT CRISTAL 12F SC APC SIMPLEX SM
- DIO FIT CRISTAL 12F SC UPC SIMPLEX SM
- DIO FIT CRISTAL 24F LC APC DUPLEX SM
- DIO FIT CRISTAL 24F LC UPC DUPLEX SM
- DIO FIT CRISTAL 24F SC APC SIMPLEX SM
- DIO FIT CRISTAL 24F SC UPC SIMPLEX SM

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Garantia

12 meses

Dimensional

Largura	476 mm
Altura	44 mm
Profundidade	341 mm
Peso bruto	4,00 kg *não considera a instalação dos adaptadores e pigtails

Fornecimento

Composição	Caixa, gaveta deslizante com corrediças telescópica, tampa, frente articulada
Quantidade bandeja	2 bandejas
Material do corpo do produto	Caixa, gaveta deslizante e tampa confeccionadas em aço carbono SAE1010. Frente articulada de emendas em plástico de engenharia
Cor	Estrutura metálica: preto Frente articulada: preto com visor cristal Bandejas: branco

Aplicações

- Gabinete outdoor
- Racks de parede
- Racks de piso

Produtos complementares / Adquiridos separadamente

Cordões

CDS.00093	Cordão óptico duplex conectorizado SM SC APC SC APC 2,5 m
CDS.00088	Cordão óptico duplex conectorizado SM SC UPC SC UPC 2,5 m
CDS.00111	Cordão óptico duplex conectorizado SM LC APC LC APC 2,5 m
CDS.00091	Cordão óptico duplex conectorizado SM LC UPC LC UPC 2,5 m
CDS.00092	Cordão óptico duplex conectorizado SM LC UPC SC APC 2,5 m

Racks

BPI.00042	Rack piso 44U P1000 mm com porta frontal de vidro
BPI.00189	Rack piso 44U desmontável P770 mm
BPI.00160.02	Rack servidor 44U Data Center P1000 mm

Acessórios incluídos

- 4 porcas gaiola M5
- 4 parafusos M5
- 1 tubo de passagem (cânula) para cada 6 fibras
- 1 protetor de emenda para cada fibra
- 1 cartela de identificação de rota 1 a 24 fibras
- 8 abraçadeiras plásticas
- 1 spiral tube para cada 12 fibras
- 1 guia rápido

Desenho técnico (mm)

Vista frontal



Vista lateral



Vista superior

