

## CAIXA TERMINAL ÓPTICA MULTI 8 JUNIOR



- Modelo compacto em relação a CTO MULTI 8;
- Capacidade de alocar até 2 Splitters 1x8 NC fibra nua (250µm); por bandeja
- Sistema de vedação consolidado no mercado;
- [Homologada pela Anatel.](#)



Produto Fibracem compacto, desenvolvido contendo a mesma funcionalidade da CTO Multi 8, utilizada para conexão entre cabos ópticos, permitindo a distribuição, concentração e acomodação das emendas e fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas, comportando até 8 derivações e 72 fusões, possui uma configuração unidirecional (topo) de entrada de cabos, possuindo uma entrada oval para dois cabos com diâmetro de 10 a 25 mm e 8 entradas circulares para cabos derivados/assinantes com diâmetro de 6 a 12 mm. Possui até 3 bandejas para acomodação de 24 fusões com protetores de emenda de até 45 mm. A vedação das entradas dos cabos é feita através de tubos termocontráteis (SVT), fornecido com kit para entrada oval. A junção da base com a cúpula é efetuada pela abraçadeira de fechamento.

### Fornecida nos modelos

- CAIXA TERMINAL ÓPTICA 1X8 SC APC MULTI 8 JUNIOR
- CAIXA TERMINAL ÓPTICA 1X8 SC UPC MULTI 8 JUNIOR

### Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401 : 2016

### Homologação

ANATEL 05582-16-02220

### Grau de proteção

IP 68

### Garantia

12 meses

## Dimensional

Largura	163 mm
Altura	210 mm
Profundidade	386 mm
Peso bruto	2,09 kg *não considera a instalação de splitter, adaptadores e derivador SVT.

## Fornecimento

Composição	Base, abraçadeira de fechamento, bandeja para acomodação de emenda, bandeja para acomodação do splitter, kit para fixação do elemento de tração, cúpula, anel de vedação e reserva para tubo loose.
Quantidade de bandejas	3 bandejas
Material do corpo do produto	Plástico de engenharia
Sistema de vedação	Termocontrátil (SVT)
Cor	Base, abraçadeira de fechamento, anel de vedação, cúpula: Preto Bandeja para acomodação de emenda: Branco
Personalização	Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un. Possibilidade de personalização de cor a partir de 20 un. Possibilidade de personalização de cor da abraçadeira a partir de 30 un.

## Aplicações

- Fixada em caixa de passagem subterrânea;
- Fixada em cordoalha;
- Fixada em poste com abraçadeira BAP;
- Fixada em poste com fita de aço inox.

## Produtos complementares/ Adquiridos separadamente

KIT.00008	<a href="#">DERIVADOR PARA CAIXA DE EMENDA ÓPTICA SVT</a>
CEO.00288	<a href="#">BANDEJA METÁLICA PARA ACOMODAÇÃO DE TUBO LOOSE JUNIOR</a>
SPL.00023	<a href="#">SPLITTER ÓPTICO CONECTORIZADO 1X8 SC/APC</a>

## Acessórios inclusos

- 1 tubo termocontrátil Ø 65/19 150 mm para uso externo (entrada oval);
- 1 etiqueta de identificação de tubo loose;
- 1 clipe metálico;
- 1 fita de velcro;
- 4 fitas de alumínio;
- 1 tira de lixa ferro G-40;
- 1 tubo de passagem 4 X 2,8 – 20 cm;
- 1 sachê de álcool;
- 1 tubo espiral com 4 cm;
- 1 par de suporte aéreo para fixação em poste ou cordoalha;
- 24 protetores de emenda 40 mm para cada bandeja;
- 2 tubo termo encolhível Ø 28/6 para derivação;
- Guia rápido.

## Desenho técnico (mm)

