



CONECTOR PRECON AIRBOND FAST CONNECTOR

- Montagem rápida e de baixo custo do conector de campo pré-polido em conexões precon com sistema *plug and play*;
- Vedação interna protegendo a conexão contra água;
- Design robusto para suportar choques mecânicos e intempéries;
- Podem ser inseridos em tubos corrugados DN 32;
- Homologado pela Anatel.



Produto desenvolvido para uso do conector de campo pré-polido em conexões pré-conectorizadas. O CONECTOR PRECON AIRBOND FAST CONNECTOR é uma solução FTTX *plug and play* projetado para conexão de fibras ópticas em campo. Com este conector sua instalação torna-se mais rápida e prática. Essa solução possibilita realizar a conectorização do cabo Drop Mini PRECON de acordo com a metragem desejada, sem a necessidade de estocar lances com metragens fixas, evitando o desperdício de cabo óptico.

Fornecido nos modelos

- CONECTOR PRECON AIRBOND FAST CONNECTOR

Homologação

[ANATEL 04792-20-10386](#)

Normas aplicáveis

NBR 14433
IEC 61300-3-4
IEC 61300-3-6
IEC 61300-2-18
IEC 61300-3-3
IEC 61300-2-19
IEC 61300-2-5
IEC 61300-2-1

Garantia

12 Meses

Características

Fibra óptica	Monomodo (SM)
Tipo de polimento	APC
Perda de inserção (dB)	≤ 0.3
Perda de retorno (dB)	≥ 50
Força de tração	20 N
Temperatura de Operação	-25°C ~ + 85°C

Fornecimento

Componentes do conector	• 10 Borrachas de vedação; • 10 Conectores ópticos SC/ APC pré-polido com guia; • 10 prensa cabos roscado; • 10 acabamentos roscado; • 10 Kits pré-montagem do conector contendo: (acoplamento, alça, anéis o’ring, corpo e tampa).
Embalagem	Embalagem plástica contendo 10 unidades do Airbond Fast Connector

Acessórios inclusos

• 1 Gabarito de medição de decapagem; • 10 Lenços para limpeza da fibra.
--

Aplicações

Utilização na linha de produtos *plug and play* pré-conectorizados fibracem.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

PC0004S0M040000	CTO PRÉ CONECTORIZADA 1 SPLITTER 1X8 SC APC AIRFIT EMBALAGEM MASTER C/4
PC0001S0U010000	CTO PRÉ CONECTORIZADA 1 SPLITTER 1X16 SC APC AIRCASE
TO0007S00002000	PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F01

Dimensões

Comprimento (C)	131 mm
Diâmetro (D)	Ø22,6 mm

Vista lateral

