

BANDEJA DE FUSÃO - CTS

- Distribuidor desenvolvido para fusão óptica;
- Distribuição integrada até 144 fibras;
- Totalmente acessível pela parte frontal.



Distribuidor desenvolvido para fusão óptica com capacidade para até 144 fibras. Estrutura robusta fabricada em aço carbono permitindo a separação de conectividade de fibra dentro do mesmo rack. Acesso pela parte frontal, através da bandeja giratória, com sistema de bloqueio, para facilitar o acesso aos cassetes de emenda e acomodação dos conduítes que conduzem os tubos loose dos cabos de entrada. Possui 12 cassetes de emenda óptica (bandejas do tipo SCM), com capacidade individual máxima para até 12 fibras, suporte integrado para protetores de emenda óptica e sistema de alívio de tensão para garantir o raio de curvatura das fibras. Dotado de limitadores de curvatura e guias para o gerenciamento dos pigtails.

Fornecido nos modelos

- CHASSI CTS PARA ATE 12 CASSETES ACS 2U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento**Composição**

Conjunto metálico, mandris laterais, mandril interno, bandejas plásticas e kit de instalação.

Material do produto

Conjunto metálico em chapa de aço carbono SAE 1006/ 1008, mandris e bandejas em plástico de engenharia.

Cor

Conjunto metálico em pintura eletrostática RAL 7035 (cinza) ou preto (opcional).

Acessórios inclusos

- 6 Abraçadeiras plásticas naturais 100x3,0 mm;
- 1 Fixador auto adesivo LKCS 25x32x6,0 mm natural;
- 4 Parafusos M5x16 cabeça panela philips zincado branco;
- 4 Porcas gaiola M5 zincado branco;
- 144 Protetores de emenda 40x0,5 mm.

Aplicações

- Instalação em Rack NGR 900S Fibracem & Huber Suhner ou rack padrão 19" (instalação traseira).

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

DIO.00706-HS	CHASSI ESQUERDO PARA ATE 2 CASSETES DE FIBRA LISA 1U
MOD.00031-HS	CASSETE EMENDA LISA ESQ 24F LC/UPC DP SM TIA (RI)
MOD.00035-HS	CASSETE TRANSICAO LISA ESQ 24F 12X LC DP 2 MTP MC TIPO AS SM (RI)

Dimensões

ALTURA “U”	PROFUNDIDADE EXT. (mm) (P)	LARGURA (mm) (L)	ALTURA (mm) (A)	PESO (kg)
2	305	513	88	4

Desenho técnico (mm)

