



## CAIXA TERMINAL ÓPTICA PRÉ CONECTORIZADA NAP POP (CTO-P NAP POP PRECON)

- Compacta como a NAP POP 16;
- Entrada e saída com sistema pré-conectorizado;
- Atendimento de até 16 clientes fast conector;
- [Homologado pela Anatel.](#)



A Fibracem apresenta uma nova concepção de Caixa Terminal Óptica Pré Conectorizada: CTO-P NAP POP PRECON. Baseada na NAP POP, se mantém compacta, otimizando a ocupação de espaços em redes ópticas aéreas. Esta nova CTO-P possui entrada e saída com sistema pré conectorizado, disponível nos modelos AIRBOND e PRIMEBOND, agilizando a montagem de redes, já que oferecem o sistema *plug and play*. Pode ser utilizada com sistema de barramento (1x2 desbalanceado + 1x4, 1x8 ou 1x16 balanceado) onde a entrada é identificada pela tampa do adaptador na cor vermelha e, a saída é identificada com a tampa na cor azul. Além disso, segue com as características já estabelecidas pela NAP POP, de conectar a rede de distribuição ao cliente final com praticidade. Possui 9 alojamentos articulados para adaptadores SC duplex sem flange, disponibilizando 18 saídas para *fast conector* para atendimento de até 16 assinantes e mais duas posições livres.

### Fornecido nos modelos

- CTO-P NAP POP PRECON 16 1x4 SC APC;
- CTO-P NAP POP PRECON 16 1x8 SC APC;
- CTO-P NAP POP PRECON 16 1x16 SC APC;
- CTO-P NAP POP 16 PRECON (1x2 10/ 90 ou 20/ 80 ou 30/ 70 ou 40/ 60 SC APC) + (1x8 ou 1x16 SC APC).

### Homologação

ANATEL 04807-21-02220

### Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401:2016

### Grau de proteção

IP 55

## Garantia

12 Meses

## Fornecimento

### Composição

Base, tampa articulada com fechamento mecânico através de 3 presilhas plásticas, bandeja splitter, articuladores com adaptadores SC duplex sem flange, proteção dos articuladores, ferramenta de inserção dos cabos drop, suporte com adaptadores precon, adaptadores precon, suporte metálico, suporte plástico, parafusos, vedações e etiqueta de identificação de assinantes.

Modelo	Possibilidade de quantidade de adaptadores Duplex fornecidos a ser definido no pedido	
1X4	5	9
1X8	5	9
1X16	9	

### Material

Plástico de engenharia com aditivo anti-UV.

### Sistema de vedação

Mecânico.

### Cor

Bandeja splitter, articulador do adaptador e proteção dos articuladores: preto;  
Base, suporte dos adaptadores, adaptadores e presilhas de fechamento: preto;  
Tampa: preto, vermelho, azul, amarelo, verde ou laranja;  
Adaptadores duplex: Verde (APC).

### Personalização

Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 504 un.  
Para personalização de cor, o lote mínimo é de 30 un.

## Acessórios inclusos

- 2 Suportes aéreos para fixação em cordoalha
- 2 Suportes metálicos para fixação em poste/ fachada
- 4 Parafusos plastic para fixação suporte aéreo e suporte metálico
- 2 Parafusos M5 com *o'ring* para fechamento da tampa.

## Aplicações

Fixada em fachada;  
Fixada em cordoalha;  
Fixada em poste face plana ou circular;  
Fixada em reserva para cabos Fibracem.

## Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

CO.00103	<a href="#">CONECTOR SC APC PRÉ-POLIDO ROSCA</a>
KIT.00301	<a href="#">KIT DE ARTICULADORES PARA EXPANSÃO</a>
FIB.00126.1000	<a href="#">CORDOALHA DIELETRICA FRP 6.4MM 1000KGF 1000M</a>
SCO.00185.20000	<a href="#">SERVICE CABLE AIRBOND DROP F8 FIT 01F (200M SC APC/SC APC) ROLO</a>

## Dimensões

Profundidade	103 mm
Largura	169 mm
Altura	274 mm
Peso bruto	0,950 kg

## Informações complementares

- Compatível exclusivamente com adaptadores SC duplex sem flange;
- A cor da alça do adaptador precon com tampa azul identifica o modelo de *splitter* desbalanceado utilizado.

Verde	Amarelo	Cinza	Azul	Vermelho	Laranja	Preto
90/10	85/15	80/20	70/30	60/40	50/50	1x8 ou 1x16 desbalanceado

## Desenho técnico

Vista frontal



Vista lateral



Vista superior

