

DISTRIBUIDOR ÓPTICO IP HÍBRIDO



- Design para acomodação em racks com padrão 19 ou 23”;
- Utilizado para transição do cabo IP híbrido Fibracem;



Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para concentração, acomodação, distribuição e transição do cabo IP Híbrido separando as partes elétricas e ópticas na central de servidores. É ideal para aplicação que utilizem o IP cabo Híbrido da Fibracem, como CFTV, *hotspots* e *Power over Ethernet (PoE)*, pois otimiza e facilita a instalação dos equipamentos utilizados nas transmissões. Instalado em racks padrão 19”, permite a utilização de até 16 cabos IP híbridos com 1 fibra.

Fornecido nos modelos

- DIO IP HIBRIDO 1U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição

Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,20mm. Painel frontal em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,50 mm. Bandejas internas em plástico de engenharia na cor branca

Material

Caixa, gaveta deslizante e tampa confeccionadas em aço carbono SAE 1010;

Quantidade de bandeja

1

Cor

Preto ou Cinza RAL7035 microtexturizados

Acessórios inclusos

- 4 porcas gaiola M5
- 4 parafusos M5
- 32 abraçadeiras plásticas;
- 16 tubos de passagem (Cânula)
- 16 tubetes termocontráteis;
- Protetores de emenda conforme quantidade de pigtails no pedido
- Manual de instruções.

Aplicações

- Racks de piso
- Racks de Parede

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

FIB.00142	IP CABO HIBRIDO 02F - 2X0,75MM2 LSZH
BPI.00042	Rack piso 44U P1000 mm com porta frontal de vidro
BPI.00189	Rack piso 44U desmontável P770 mm
BPI.00160.02	Rack servidor 44U Data Center P1000 mm

Dimensões

Profundidade	316 mm
Largura	483 mm
Altura	44,45 (1U) mm
Peso bruto	5,0 kg

Vista frontal

Vista lateral

Vista superior

