

**RACK PISO LISA NGR 300**

- Capacidade máxima de 240 fibras ópticas;
- Entrada de cabos superior ou inferior;
- Gerenciador de cordões integrado.



O Rack piso NGR 300 oferece uma solução eficiente para redes em expansão. Sua flexibilidade e modularidade permitem um crescimento contínuo sem comprometer o desempenho. A interconexão de fibra por meio de sub-racks com módulos de fusão e espelhamento óptica garantem conexões seguras e confiáveis. O controle de raio de curvatura, o sistema inteligente de gerenciamento de loose-tubes e cabos pré-conectorizados mantem a integridade das fibras ópticas e suas conexões. Oferece gerenciamento de conexões totalmente frontal simplificando a a operação do sistema. Desenvolvido de forma compacta onde os cabos e cordões são gerenciados separadamente mantendo suas conexões confiáveis mesmo com sua alta densidade.

Fornecido nos modelos

- RACK PISO LISA NGR 300 19" 46U

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100

IEC 60297-3-105

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Características mecânicas

- Estrutura em formato de "C" no padrão ETS com 300 mm de largura e 300 mm de profundidade;
- Gerenciador de cabos integrado;
- Permite a junção de Racks pela lateral (side-by-side) e/ ou pela parte traseira (back-to-back);
- Suporte guia de cabos e tubos-loose de entrada/ saída na parte superior ou inferior do Rack;
- Porta e laterais de fácil remoção com sistema de travamento por mola e fechadura escamoteável (cremona) com chave;
- Regulagem de altura com pés niveladores;
- Plano de fixação vertical com passos de 1U (44,45mm) padrão 19" rosca M5.

Composição

Estrutura, porta, tampa traseira, lateral esquerda, lateral direita, suporte organizador de cabos e Routing Channel.

Material

Fabricado em aço AISI 1006/ 1008.

Cor

Pintura eletrostática na cor cinza RAL 7035 ou preto (opcional).

Acessórios inclusos

- 4 Arruelas lisas funileiro 3/8" Zincado Branco;
- 2 m de Barra roscada 3/8" x 1000 mm Zincado Branco;
- 2 Chumbadores com parafuso 3/8" x 2.1/2" Zincado Branco;
- 4 Pés niveladores M10;
- 4 Porcas sextavadas 3/8" Zincado Branco.

Aplicações

- Instalação em ambiente interno.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

CDG.00162

SUB-RACK 300 - NGR

Dimensões

Altura "U"

46 U

Profundidade (P)

300 mm

Largura (L)

300 mm

Altura (A)

2200 mm

Peso

56 kg


Vista frontal



Vista lateral



Vista superior



Perspectiva



- 1 Estrutura
- 2 Portas
- 3 Tampa traseira
- 4 Lateral esquerda
- 5 Lateral direita
- 6 Gerenciador de cordões
- 7 Routing Channel